Cavi digitali bilanciati AES-EBU / X.L.R.
model: Digilink-90 / Digilink-130

Disponibili in due metrature Digilink-90: 90 cm e Digilink-130:130 cm.

Costruzione accurata: si è utilizzato un vero cavo digitale per linee bilanciate a 110 ohm . Le terminazioni del tipo XLR sono costruite in metallo e le saldature sono state eseguite con stagno in argento.

Una costruzione di primordine per prestazioni assolute:

- **affidabilità nella connessione**
- **coerenza elettrica per le normative digitali RS-422**
- **bassa resistenza nel trasferimento del segnale**
- **utilizzabili con qualsiasi elettroniche CD-transport a DAC**
- **consigliati anche per impieghi professionali**

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Impedenza caratteristica.....: 110 ohm
Capacità pF/mt. .....: 50,9
Velocità di propagazione .....: 66 %
Resistenza della schermatura .....: 8,2 ohm/Km
Resistenza dei conduttori .....: 30,0 ohm/Km
Attenuazione (db) per 100 mt .....1 mHz.....: 1,0
50 mHz.....: 9,2
400 mHz.....: 33,5
Disponibilità anche sfuso a metraggio.
Lunghezze standard.....: 90 cm / 130 cm
Cerificazione CE/ UL / LDV

Lector
Mittleurope music class

Lector audio hifi
Via Verdi,35
I-27010 Albuzzano (PV) Italy EEC
Tel. ++0382484165
Fax: ++0382481021
Email: info@lector-audio.com
Web: www.lector-audio.com